

REGULADORES DE VOLTAJE

REGULADORES DE VOLTAJE

ESPECIFICACIONES



GCO - FT - 007	
RV 2	ENE/11

TRIFASICO con TRIACS 7.5kVA a 75kVA Versión Normal

- No maneja relevos por ser lentos en la corrección.
- Protección contra Transientes
- Supresor de Picos
- Con tecnología digital **MOTOROLA**
- Corrección inmediata luego de la medición true RMS 8.3 milisegundos
- Voltmetro Opcional

MICROCONTROLADO

Especificaciones	7.5KVA	9KVA	10KVA	12KVA	15KVA	18KVA	20KVA	24KVA	25KVA	30KVA	35KVA	40KVA	45KVA	50KVA	60KVA	75KVA
Voltaje Nominal (V)	FF (FN) 200(115) , 208(120) , 220(127)															
Voltaje de entrada (V)	200(173-233) ; 208(180-243) ; 220(190-253) +17% - 14%															
Voltaje de salida (V)	Ajustable FF (FN) 200(115) , 208(120) , 220(127)															
Regulación de carga	+/- 5%															
Frecuencia de trabajo (Hz)	60Hz															
Distorsión (THD)	<1%															
Potencia Entrada (W)	6 KW	7.2 KW	8 KW	9.6 KW	12 KW	14.4 KW	16 KW	19.2 KW	20 KW	24 KW	28 KW	32 KW	36 KW	40 KW	48 KW	60 KW
Factor Potencia Entrada	0.8 en atraso a 0.8 en Adelanto															
Eficiencia	>95% a plena carga															
Control	MICROCONTROLADO															
Histeresis entre pasos	<1%															
Comutación	TRIACS															
Tecnología	Suma y resta fasorial															
Número de taps	3															
Tiempo de medición para corrección	8.3 milisegundos															
Protector contra transientes	3 VARISTORES FASE NEUTRO FASE TIERRA (25 nanosegundos TYP)															
Indicadores visuales	Led Indicador de encendido															
Entrada	Taco de acuerdo a la capacidad y Bornera para Neutro y Tierra															
Salida	Bornera para fases															
Breaker de encendido	3X20A	3X23A	3X26A	3X32A	3X39A	3X47A	3X52A	3X63A	3X65A	3X76A	3X92A	3X105A	3X118A	3X131A	3X157A	3X196A
Chasis	C.R. Zincada															
Tapa	C.R. Pintura Electroestática															
Profundidad	68CM			75 CM			48 CM			47CM			53 CM			
Ancho	26.5CM			30 CM			28 CM			37CM			42 CM			
Alto	29CM			30 CM			87 CM			93CM			109 CM			



TRIFASICO

TRIFASICO



SPECTRONIC LTDA
 CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 FAX. 256 01 99 BOGOTA COLOMBIA
 www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co

