

UPS ON LINE

SU MEJOR INVERSIÓN EN PROTECCIÓN



GCO - FT - 035	
RV 2	ENE/11

6KVA y 10KVA Bifásica



MODEL	Galleon 6K (L)	Galleon 10K (L)	
TIPO: Bifasica (Doble Conversión)	Dos Fases - Neutro - Tierra		
CAPACIDAD	6000 VA /4800W	10000 VA /8000W	
ENTRADA			
Rango de Voltaje	208 /120 VAC+/-20%		
Frecuencia	60 Hz+/-3%		
Factor Potencia	0.99 @ 100% de Carga		
SALIDA			
Salida Voltaje	208 / 120 VAC		
Voltaje de Regulacion	± 1%		
Frecuencia	60 Hz ± 0.1 Hz		
Factor de Cresta	3:1		
Distorsion de Armonicos	3 % THD (Linear Load)		
Tiempo de Transferen.	Modo de Bateria	Cero	
	Inversor a Bypass	Cero	
Forma de Onda	Seno Pura / PWM		
Factor Potencia	0.8		
Transformador de Aislamiento	Incluido		
EFICIENCIA			
89%			
BATERIAS			
Modelo Estandar	Bateria	12 V / 7.5 AMP	
		12V / 9 AMP	
Modelo Long-run	Bateria	Dependiendo Requerimientos	
Tiempo de Autonomia	Dependencia Requerimientos		
PROTECCIONES			
Sobrecarga	125% para 1 minuto minimo		
General	Alto y bajo voltaje, Supresor de picos, Sobrecarga y cortocircuito, DC Breaker, Carga y descarga de baterias, Temperatura.		
Bypass	Automatico		
INDICADORES			
LCD Display	Estados UPS, Nivel de Carga, Nivel de Bateria, Salida/Entrada de Voltaje, Tiempo de Descarga, y condiciones de Falla		
ALARMAS			
Modo Bateria	Sonando cada 4 segundos		
Bateria Baja	Sonando cada Segundo		
Sobrecarga	Sonando dos veces por segundo		
Falla	Sonando Continuantemente		
DESCRIPCION FISICA			
Modelo Estandar	DimensionDxWx H(mm)	592 x 250 x 576	
	Peso (kgs)	81	83
Modelo Long-run	DimensionDx W x H(mm)	592 x 250 x 576	
	Peso (kgs)	25	25
MEDIO AMBIENTE			
Humedad - Temperatura	20-90 % RH @ 0- 40°C (Sin Condensación)		
Nivel de Ruido	<55dB a 1 Metro		
INTERFAZ			
Puerto RS-232	Supports Windows ² 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ² 7, Linux and MAC		
USB			
Opcional SNMP	Sistema SNMP para monitoreo total en red		



RETIE
Resolución 181294
Ministerio de Minas y Energía
Numeral 17.21
No. de Certificado: 2853
SPECTRONIC LTDA



SPECTRONIC LTDA
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 FAX. 256 01 99 BOGOTA COLOMBIA
www.spectronic.com.co / E-Mail: servicio@spectronic.com.co